

Wie wird ein G3000 Comfort an eine G3035, G3035 ISDN, G4035 oder G4135 ISDN angemeldet?



1. An der Basisstation

Menü öffnen, Taste  drücken.



2. Funktion "Einstellungen" auswählen mit Displaytaste . Bestätigen mit Displaytaste .



3. Funktion "System-Einstell." auswählen mit Displaytaste . Bestätigen mit Displaytaste .




4. Funktion "Gerät anmelden" auswählen. Bestätigen mit Displaytaste .

5. Pin eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen mit Displaytaste .





Anschließend innerhalb 1 Minute die folgende Prozedur am anzumeldenden Mobilteil durchführen.



1. Anmeldeprozedur bei Erstanmeldung

"Anmelden" bestätigen mit Displaytaste **JA**.

Jetzt geht es weiter mit **Punkt 6**.




Anmeldeprozedur an eine weitere Basis

Menü-Taste  drücken.

Jetzt geht es weiter mit **Punkt 2**.



2. Funktion "Stationen" auswählen mit Displaytaste **↓** oder **↑**. Bestätigen mit Displaytaste **OK**.



3. Basisstation auswählen (z.B. Station 2) mit Displaytaste **↓** oder **↑**.



4. Zusatzmenü aufrufen (Displaytaste **≡+** wählen).


5. Funktion "Anmelden" auswählen mit Displaytaste **↓** oder **↑**.



↑ . Bestätigen mit Displaytaste **OK** .



6. System-Pin eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen mit Displaytaste **OK** .



7. *Z.B. Anmeldevorgang Station 2 wird angezeigt.*



8. Gewünschte interne Rufnummer des Mobilteils auswählen mit Displaytaste ↓ oder ↑ . Bestätigen mit Displaytaste **OK** .

Wenn anschließend die gewählte Station am Display erscheint, ist die Anmeldung abgeschlossen.

